

# Aluminium-Eingangstür heroal92

Das variable und leistungsstarke Türsystem.



Mit seinem modularen Aufbau bietet das System eine Vielzahl von Gestaltungsvarianten.

Optik und Gebrauchseigenschaften können leicht an veränderte oder neue Anforderungen der Benutzer angepasst werden. bietet bei seinem Haustürsystem eine für den Aluminiumbereich neuartige Füllungsbelegung an. Bei dieser Variante besteht die Möglichkeit, die vorgefertigte Füllung durch eine Klipsbefestigung im Flügel zu montieren.

Hohe Stabilität und hervorragende Leistungseigenschaften.

Anwendung von RAL-Farben und strukturierten Farboberflächen.

Das Haustürsystem heroal92 zeichnet sich durch eine intuitiv erkennbare Bedienbarkeit und ein attraktives Design aus.

## Bauphysikalische Werte

Profil		heroal D 92
Zahl der Kammern im Rahmen		3
Anschlagdichtungen		3 x EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) - Gummi
Wärmedurchgangskoeffizient v. Rahmen und Flügel		$U_f = \text{bis } 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
Rahmenbautiefe		92 mm
Max. Verglasungsbreite		92 mm
$U_d$ Tür 1,23 x 2,18 m		$U_d \geq 0,60 \text{ W/m}^2\text{K}$
Glas	Wärmedurchgangskoeffizient	$U_g / U_{g,r} = 0,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Glasabstandhalter	Aluminiumabstandhalter, warmer Abstandhalter - TGI
	Gasfüllung	Argon
Flügelprossen		109 mm
Beschlag		GU 3-Punkt-Schloss, Scharnier Heroal, Türband Dr. Hahn, dormass 45 mm
Türstellung		innen und aussen öffnend
Farb-Versionen Tür		Farben laut Farbenfächer RAL und strukturierte Farbe RAFFAELLO